



TABLICA WARSZATATOWA typu TW-05/5/A

Niskonapięciowa rozdzielnica warsztatowa typu TW-05/5/A jest przystosowana do zasilania z sieci trójfazowej IT o napięciu 500 V. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania napięciem 500V AC zasilacza jednofazowego, odbiorników elektrycznych napięciem 3x230V AC, 3x500V AC, 230 V AC, 24V AC, oraz 24V DC w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestaw jest przystosowany do pracy w kopalnianej sieci 500 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora (układ sieci IT).



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów pomocniczych (sterowniczych i sygnalizacyjnych)	24 V AC
Prąd pobierany z sieci 500 V	17 A
Znamionowy prąd odpływów	2 A/6 A/10 A
Ilość odpływów listwowych	2
Ilość odpływów gniazdowych	3
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	130 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

