



TABLICA WARSZATATOWA typu TW-05/10/KB

Niskonapięciowa rozdzielnica warsztatowa typu TW-05/10/KB jest przystosowana do zasilania odbiorników elektrycznych napięciem: 3x230 VAC, 230 VAC, 42VAC, 30 VAC, 24 VAC, 42 VDC, 24 VDC, 12 VDC w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

Ponadto rozdzielnica wyposażona jest w odpływ gniazdowy z napięciem regulowanym w zakresie 0...250 VAC, które może posłużyć do sprawdzania urządzeń elektrycznych oraz blok kontroli ciągłości obwodów (przedzwonki) umożliwiające dokonanie sprawdzenia ciągłości badanych obwodów elektrycznych.

Zestaw przystosowany jest do pracy w kopalnianej sieci trójfazowej 500 V z izolowanym neutralnym punktem transformatora (sieć typu IT).

Obudowa skrzynkowa dwukomorowa o stopniu ochrony IP54 wykonana jest z blachy stalowej.



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów pomocniczych (sterowniczych i sygnalizacyjnych)	24 V AC
Prąd pobierany z sieci 500 V	16 A
Znamionowy prąd odpływów	2-6 A
Ilość odpływów gniazdowych	10
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	100 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

