



TABLICA WARSZATATOWA typu TW-05/14J

Niskonapięciowa rozdzielnica warsztatowa typu TW-05/14J jest przystosowana do zasilania z sieci trójfazowej IT o napięciu 500 V. Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania napięciem 500V AC zasilacza jednofazowego, odbiorników elektrycznych napięciem 3x230V AC, 230V AC, 42V AC, 30V AC, 24V AC, 12V AC, 42V DC, 24V DC, 15V DC, 12V DC oraz 9V DC w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestaw jest przystosowany do pracy w kopalnianej sieci 500 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora (układ sieci IT). Ponadto rozdzielnica wyposażona jest w odpływ gniazdowy z napięciem regulowanym w zakresie 0...230V AC, które może posłużyć do sprawdzania urządzeń elektrycznych.



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów pomocniczych (sterowniczych i sygnalizacyjnych)	24 V AC
Prąd pobierany z sieci 500 V	16 A
Znamionowy prąd odpływów	2-6 A
Ilość odpływów listwowych	1
Ilość odpływów gniazdowych	12
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	175 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

