



PRZekażNIK KONTROLNO-STERUJĄCY typu UKS/UKU/XT

PrzeKażnik kontrolno-sterujący typu UKS/UKU/XT jest przeznaczony do kontroli ciągłości uziemienia w jednofazowej lub trójfazowej sieci IT prądu przemiennego o napięciu do 500 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora.



Dane znamionowe

Znamionowe napięcie sieci badanej	3 x 500 V AC
Częstotliwość znamionowa sieci	50 Hz
Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Pobór mocy	5 W
Rezystancja zadziałania członu kontroli uziemienia	80 Ω +20%
Prąd zwarciový obwodu kontroli uziemienia	max. 10 mA
Napięcie obwodu kontroli rezystancji izolacji doziemnej	24 V DC $\pm$ 10%
Sygnał pomiarowy prostokątny o częstotliwości	14 Hz
Znamionowy prąd zestyku przeKażnika wykonawczego PK1	8 A
Znamionowy prąd zestyku przeKażnika wykonawczego PK2	8 A
Znamionowe napięcie zestyków przeKażników (PK1÷PK2)	230 V
Rodzaj pracy	ciągła
Pozycja pracy	dowolna
Wymiary zewnętrzne	89 x 25 x 79 mm
Stopień ochrony	IP20
Waga	0,3 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.