



ZASILACZ JEDNOFAZOWY typu ZJ-S/4,0/2G

Zasilacz jednofazowy typu ZJ-S/4,0/2G zasilany z dołowej sieci IT 500 V z izolowanym neutralnym punktem transformatora jest przeznaczony do zasilania pojedynczego odbiornika jednofazowego na napięcie 230 V w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych.

Zasilacz jest wyposażony w jednofazowy transformator separacyjny 500V/230V o mocy 4,05 kVA z nieziemionym uzwojeniem po stronie pierwotnej i wtórnej.

Zasilacz posiada dwa odpływy gniazdowe 230 V. Układ sterowania zasilacza umożliwia załączenie tylko jednego, wybranego odpływu. Odpływ gniazdowy nr 1 jest przeznaczony do zasilania poprzez gniazdo 30 A odbiornika klasy I ochronności o prądzie znamionowym do 16 A, pracującego w instalacji nadzorowanej przez centralne zabezpieczenie upływowe oraz przekaźnik kontrolujący ciągłość obwodu ochronnego.

Odpływ gniazdowy nr 2 jest przeznaczony do zasilania poprzez gniazdo 16 A odbiornika klasy II ochronności o prądzie znamionowym do 10 A, pracującego w instalacji separowanej elektrycznie.



Dane znamionowe

Znamionowe napięcie zasilania	500 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie odpływów	230 V AC
Moc znamionowa transformatora	4,05 kVA
Znamionowy prąd zasilający	8,4 A
Waga	75 kg
Stopień ochrony obudowy	IP54

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.