



GÓRNICZY ZASILACZ KOMPUTERA PRZENOŚNEGO typu ZKP-C/4x24VDC/20A

Górnictwo Zasilacz Komputera Przenośnego typu ZKP-C w wersji oznaczonej 4x24VDC/20A przeznaczony jest do zasilania komputerów przenośnych oraz telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych i przystosowany jest do pracy w sieci 230 V lub 500 V typu IT z izolowanym punktem neutralnym transformatora w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zasilacz ZKP-C/4x24VDC/20A zapewnia zasilanie czterech odpływów napięciem 24 VDC (z zachowaniem maksymalnej sumarycznej wartości prądu 20 A) oraz podtrzymanie baterijne przy zaniku napięcia (min. 25 minut) telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych.

Zastosowane w zasilaczu ZKP-C zabezpieczenia chronią komputery oraz urządzenia telekomunikacyjne przed skutkami zwarcia, przeciążeń i przepięć oraz przed głębokim rozładowaniem akumulatorów.

Zasilacz ZKP-C w wersji oznaczonej 4x24VDC/20A umożliwia zasilenie jednocześnie:

- **dwóch komputerów przenośnych z gniazda X3 (230 VAC),**
- **jednego komputera przenośnego z listwy X2.1 (24 VDC),**
- **jednego komputera przenośnego z listwy X2.2 (24 VDC),**
- **jednego komputera przenośnego z listwy X2.3 (24 VDC),**
- **jednego komputera przenośnego z listwy X2.4 (24 VDC).**

Maksymalne obciążenia dla poszczególnych odpływów:

- listwa X3 (230V AC; max. 230 W),
- listwy X2.1, X2.2, X2.3, X2.4 (4x24V DC; max. 20 A).





GÓRNICZY ZASILACZ KOMPUTERA PRZENOŚNEGO typu ZKP-C/4x24VDC/20A

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe zasilania	500 V AC
Napięcie znamionowe zasilania (opcja)	230 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Znamionowa moc transformatora głównego	250 VA
Znamionowa moc zasilacza 24 V DC	480 W
Napięcie obwodów pomocniczych	24 V DC
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	57 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.