



ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE typu ZP100

Zabezpieczenie przeciążeniowe typu ZP100 posiada następujące możliwości:

- rozłączenie obwodu siłowego na skutek długotrwałego przeciążenia lub asymetrii faz,
- sprawdzenie charakterystyki zadziałania za pomocą specjalnego oprogramowania,
- tryb testowania poprawności działania urządzenia.

Zabezpieczenie przeciążeniowe typu ZP100 kontroluje przepływ prądu w zakresie od **1 do 99A**. Zakres pracy urządzenia ustawiany jest za pomocą dwóch zadajników kodu. Jeden o krotności x10 oraz drugi o krotności x1. Informacje o stanie pracy zabezpieczenia ZP100 wyświetlane są za pomocą czterech diod LED.



Dane znamionowe

Napięcie sieci badanej trójfazowej	24-1000 V
Napięcie zasilania	24 V AC/DC
Częstotliwość pracy	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	~1 W
Prąd zestyku przekaźników wykonawczych	
PK1	5 A / 250 V AC
PK2	5A / 30V DC
Rodzaj pracy	ciągła
Temperatura pracy	0°C - 55°C
Stopień ochrony	IP20
Waga urządzenia	0,06 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

