



ZESTAW SYGNALIZACJI RUCHU typu ZSR-2/12/PCR

Zestaw sygnalizacji ruchu typu ZSR-2/12/PCR przeznaczony jest do obsługi dwóch czujników ruchu z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi. Zestaw jest przystosowany do pracy w kopalnianej sieci 500 V lub 230 V w sieciach prądu przemiennego, trójfazowego o częstotliwości 50 Hz w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestaw przystosowany jest do pracy w kopalnianej sieci trójfazowej 500 V lub 230 V z izolowanym neutralnym punktem transformatora (układ sieć typu IT).

W zestawie zastosowano zabezpieczenia chroniące układ napędowy przed skutkami:

- zwarcie,
- przeciążeń.



Dane znamionowe

Znamionowe napięcie zasilające	500 V lub 230 V
Znamionowy prąd	1 A
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie sterownicze	12 V / 24 V
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	21 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

