



ZESTAW SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZENIA REZERWY

typu ZSZR-05/100A/U/PON

Zestaw samoczynnego załączania rezerwy typu ZSZR-05/100A/U/PON przeznaczony jest do automatycznego przełączenia dwóch linii zasilających. Zestaw przygotowany jest do podłączenia z zewnętrznym zestawem sterowniczym i wyprowadzoną sygnalizacją napięcia 24 V. Przystosowany jest do pracy w sieci IT o napięciu 500 V. Zestaw wyposażony jest w jeden odpływ główny oraz możliwość uziemienia obwodów zasilania celem uniknięcia napięcia zwrotnego do rozdzielni zasilającej. Zestaw przystosowany jest do zasilania odbiorników wyposażonych we własne zabezpieczenia w pozaprzodkowych wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem. Zestaw przystosowany jest do pracy w kopalnianej sieci trójfazowej 500V z izolowanym neutralnym punktem transformatora (sieć typu IT).



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	3x500 V
Napięcie sterownicze	24 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Prąd ciągły	100 A
Stopień ochrony obudowy	IP54
Waga	47 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.