



ZESTAW ZASILAJĄCY SZLIFIERKĘ typu ZZ-05/PROMA

Zestaw zasilający szlifierkę typu ZZ-05/PROMA przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą Szlifierki dwutarczowej Proma typu BKS-2500. Przystosowany jest do pracy w dołowej sieci 500 V typu IT (z izolowanym punktem neutralnym transformatora) w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem lub niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zestaw jest przystosowany do pracy z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO” oraz ciągłą kontrolą rezystancji izolacji.

Zastosowane w zestawie zabezpieczenia chronią zasilany układ napędowy przed skutkami:

- zwarcie,
- przeciążeń i asymetrii prądów fazowych,
- pracy przy obniżonym napięciu zasilającym,
- pracy przy obniżonej doziemnej rezystancji izolacji odpływu.



Dane znamionowe

Znamionowe napięcie zasilające	500 V
Znamionowe napięcie odpływu	400 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów sterowniczych	24 VAC
Znamionowy prąd zasilający	1,7 A
Znamionowy prąd odpływu	2,1 A
Ilość odpływów	1
Stopień ochrony	IP54
Waga zestawu	82 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.

