



ZESTAW ZASILAJĄCY NISKONAPIĘCIOWY typu ZZN-05/200kW/ZMK-24

Zestaw zasilający niskonapięciowy typu ZZN-05/200kW/ZMK-24 przeznaczony jest do zasilania i sterowania napędów elektrycznych o mocy do 200 kW (np. pompy wodnej, wentylatorów i innych).

Zestaw działa w trybie sterowania ręcznego poprzez przyciski zabudowane na obudowie. Istnieje możliwość pracy zestawu w trybie sterowania automatycznego z PLC poprzez sterownik programowalny zabudowany w dedykowanej szafie ZMK-24/ZZN-200kW (konieczność posiadania szafy ZMK-24/ZZN-200kW).

Zestaw jest przystosowany do pracy w dolowej sieci 500 V typu IT (z izolowanym punktem neutralnym transformatora).



Dane znamionowe

Napięcie zasilające	3x500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Napięcie obwodów sterowniczych	24 VAC
Znamionowy prąd ciągły	300 A
Ilość odpływów	2
Stopień ochrony	IP54
Masa zestawu	150 kg

Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.